

DN Series® 230A

Outdoor Walk-Up Geldausgabeautomat (freistehend)



Maximale Funktionalität auf kleinster Stellfläche für Außenbereiche: Mit dem DN Series® 230A schaffen Sie ein sicheres, attraktives Kundenerlebnis genau dort, wo es benötigt wird.

Dank einer skalierbaren Plattform und dem Hochleistungsmodul CMD V6A bringen Sie Bargeldauszahlungen direkt zum Ort des Bedarfs: in Einkaufszonen, an touristischen Zielen, im gastronomischen Umfeld und überall sonst, wo Bargeld gefragt ist. Der robuste, wetterfeste Geldausgabeautomat trotzt selbst extremen Bedingungen und sorgt jederzeit für höchste Verfügbarkeit.



Mehr Integration

Eine einheitliche Plattform, unterstützt durch branchenführende Software und Services, sorgt für eine nahtlose Integration in das Ökosystem Ihrer Kanäle.



Mehr Personalisierung

Das ansprechende, konsistente, forschungsbasierte Design in Kombination mit der leistungsstarken Vynamic Marketing™ Software ermöglicht es Ihnen, an der Schnittstelle zwischen physischen und digitalen Kanälen persönlich mit Ihren Kunden in Kontakt zu treten.



Mehr Verfügbarkeit

Die DN AllConnect® Data Engine, eine intelligente, datengesteuerte Service-Architektur, maximiert die Verfügbarkeit des weltweit bewährten Auszahlmoduls der 6. Generation.



Mehr Effizienz

Neue Funktionen eröffnen neue Möglichkeiten für die Verlagerung von Transaktionen und die Einbindung von Kunden über den SB-Kanal.



Mehr Nachhaltigkeit

Die DN Series® minimiert den Energieverbrauch, reduziert Service- und Bargeldtransporte, optimiert Ressourcen und unterstützt so Ihre Nachhaltigkeitsziele in jedem Schritt.



Mehr Zukunftsfähigkeit

Ausgestattet mit der neuesten Technologie sind Funktions-Upgrades zu jedem Zeitpunkt – auch in der Zukunft – möglich.



Mehr Sicherheit

Mehrschichtige Sicherheitsfunktionen schützen vor bekannten und neuen physischen Bedrohungen sowie Daten- und Cyberbedrohungen.



**PLATTFORMÜBERGREIFENDES
AUSZAHLMODUL****CMD-V6A****(Auszahlmodul der 6. Generation)**

- Auszahlung von Bündeln mit bis zu 110 Banknoten
- Bis zu 4 Kassetten
- Maximale Füllhöhe je Kassette: 340 mm
- Retract/Reject Fach

ERHÖHTE SICHERHEIT**Physisch**

- Portrait, Geldausgabe-, Umgebungs- sowie Third-Party-Überwachungskameras
- Security Safes: CEN I, CEN III Ex Gas, CEN IV Ex Gas
- Verschiedene Alarm Optionen
- Anti-Fraud System
- Elektronische oder mechanische Tresorschlösser
- Anti-Cash Trapping Sensor
- Sprengschutz

Daten

- Sicherheitsspiegel
- Encrypted Pin Pad (EPP)
- EPP Sichtschutz
- Anti-Skimming-Kartenleser

Virtuell

- Verschlüsselte Gerätekommunikation
- Basis-Endgerätesicherheit
- Intelligente Bedienerauthentifizierung über CryptA Stick
- Vynamic® Security
- Trusted Platform Module (TPM)

**Vollständig für Außenbereiche
geeignet**

- Mit AC & Heizung: -40 bis +50°C
- Mit Heizung, ohne AC: -40 bis +40°C
- Ohne AC & ohne Heizung: +5 bis +40°C

Bildschirm

- 15" mit Funktionstasten und/oder Touchscreen
- Vandalismusgeschützter Bildschirm
- Multitouch
- Standard oder High-Bright LCD
- Sichtschutzfilter

Prozessor

- Intel® i5
- Intel® Active Management Technology (AMT)
- Festplatte oder SSD

Kundeninteraktion

- Barrierefreiheit gemäß regionaler Anforderungen an Höhe und Erreichbarkeit
- Audio-Optionen
- Benutzerführung mit individueller Farb- und Lichtgestaltung

**Karten- und
Identifikationsverarbeitung**

- Motorisierter EMV, DIP und/oder kontaktloser Kartenleser
- Barcode Scanner 1D/2D
- Fingerprint-Leser

Drucker

- 80 mm Thermo-Bondrunder
- Journal Drucker

Serviceability

- Frontload
- Integriert in die DN AllConnect ServicesSM Architektur

Plattform Software & Betriebssystem

- ProBase/C
- Windows®

Anwendungs-Software

- Vynamic® Software

**Abmessungen (HxBxT) in Millimeter
(Wandöffnung)**

1566 mm x 500 mm x 868 mm (CEN)

Siehe Installationsanleitung für weitere Konfigurationen und Installationsparameter.

*Komponenten und Technologien variieren je nach Region und unterliegen der Verfügbarkeit.