

DN Series® 350

Monofunktionaler Geldautomat für die Wandinstallation



Mit der höchsten Bargeldkapazität auf kleinster Stellfläche reduziert der DN Series® 350 durch sein durchdachtes Design Komplexitäten und Kosten. Seine kompakte und zuverlässige Architektur unterstützt schlankere, agilere SB-Netzwerke und eröffnet neue Dimensionen hinsichtlich Effizienz, Rentabilität und Sicherheit, während er gleichzeitig ein einzigartiges Kundenerlebnis ermöglicht.

Das DM7V Auszahlmodul bietet eine leistungsstarke Kombination aus Kapazität, Präzision und Zuverlässigkeit und setzt damit einen neuen Maßstab in der Geldautomatentechnologie. Seine integrierte Modularchitektur gewährleistet Kompaktheit ohne Funktionsverlust und erlaubt gleichzeitig eine schnellere Wartung sowie eine vereinfachte Handhabung der Komponenten im gesamten Bargeldkreislauf.



Mehr Nachhaltigkeit

Die DN Series® minimiert den Energieverbrauch, reduziert Service- und Bargeldtransporte und optimiert Ressourcen – und unterstützt so Ihre Nachhaltigkeitsziele in jedem Schritt.



Mehr Integration

Eine gemeinsame Plattform, unterstützt durch branchenführende Software und Services, sorgt für eine nahtlosere Integration in das Ökosystem Ihrer Kanäle.



Mehr Verfügbarkeit

Die DN AllConnectSM Data Engine, eine intelligente, datengesteuerte Service-Architektur, maximiert die Verfügbarkeit des neuen Auszahlmoduls der siebten Generation.



Mehr Zukunftssicherheit

Unsere skalierbare, modulare Plattform bietet die Flexibilität, um die Anforderungen der Verbraucher heute und in Zukunft zu erfüllen.



Mehr Effizienz

Neue Funktionen eröffnen neue Möglichkeiten für die Verlagerung von Transaktionen und die Einbindung von Kunden über den SB-Kanal.



Mehr Personalisierung

Das ansprechende, konsistente, forschungsbasierte Design in Kombination mit der leistungsstarken Vynamic[®]-Software ermöglicht es Ihnen, an der Schnittstelle zwischen physischen und digitalen Kanälen persönlich mit Ihren Kunden in Kontakt zu treten.



Mehr Sicherheit

Mehrschichtige Sicherheitsfunktionen schützen vor bekannten und neuen physischen Bedrohungen sowie für Daten- und Cyberbedrohungen.



PLATTFORMÜBERGREIFENDES AUSZAHLMODUL

DM7V (Bargeldauszahlmodul der 7. Generation)

- Ausgabe von Bündeln mit bis zu 60 Banknoten
- Standard-Auszahlkassette: 420 mm Füllhöhe pro Kassette
- Duale Auszahlkassette: 195 mm und 139 mm Füllhöhe pro Kassette
- Ausgabe von 3 Denominationen oder bis zu 6 Denominationen bei Dual-Kassetten in der Standardversion
- Ausgabe von 4 Denominationen oder bis zu 8 Denominationen bei Dual-Kassetten in der Hochkapazitätsversion
- Retract-/Reject-Kassette

ERHÖHTE SICHERHEIT

Physisch

- Porträt-, Geldausgabe- und Umgebungs-Überwachungskameras
- Sicherheits-Safes: UL 291 Level 1, CEN I, CEN III EX Gas, CEN IV EX Gas
- Verschiedene Alarmpoptionen
- Elektronische oder mechanische Tresorschlösser
- Anti-Cash-Trapping Sensor
- Schutz gegen Sprengangriffe)

Daten

- Sicherheitsspiegel für Benutzer
- Encrypted PIN-Pad (EPP)
- EPP Sichtschutz
- Anti-Skimming-Kartenleser

Cyber

- Verschlüsselte Gerätekommunikation
- Basis-Endgerätesicherheit
- CryptTA Stick für sicheren Servicezugang
- Vynamic® Security
- Trusted Platform Module (TPM)
- KI-gestütztes TILT Dispense Management zur Verhinderung und Minimierung von Jackpotting-Verlusten

Bildschirm

- 15" Display mit Funktionstasten und/oder Touchscreen
- 19" Touchscreen im Querformat
- Vandalismusgeschützter Monitor
- Unterstützt Multi-Touch
- Standard- oder High-Bright LCD
- Sichtschutzfilter

Prozessor

- Intel® i5
- Intel® Active Management Technology (AMT)
- SSD

Kundeninteraktion

- Barrierefreiheit gemäß regionaler Anforderungen an Höhe und Erreichbarkeit
- Audio-Optionen
- Zwei-Wege-Videokamera/Mikrofon
- Benutzerführung durch farblich anpassbare Lichtgestaltung

ID-Funktionen

- EMV-motorisierter Kartenleser, DIP, ActivEdge™ und/oder kontaktloser Kartenleser
- Barcode-Scanner 1D/2D
- Fingerprint-Leser

Drucker

- 80 mm Thermo-Bondrunder
- Journal-Drucker

Serviceability

- Rearload
- 10,1"-Service-Display
- Integriert in die DN AllConnect ServicesSM Architektur

Plattform-Software und Betriebssystem

- ProBase/C
- Windows®

Anwendungs-Software

- Vynamic® Software



Maße für Wandausschnitt (HxB)

- 785 mm x 444 mm (Wandausschnitt für Nachrüstung bei Altsystemen)
- 800 mm x 460 mm (Standardblende für Neubau)
- 950 mm x 460 mm (Erweiterte Blende für 19"-Display)

Siehe Installationshandbuch für andere Konfigurationen und Installationsparameter

*Komponenten und Technologien variieren je nach Region und unterliegen der Verfügbarkeit

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie [DieboldNixdorf.com/DNSeries](https://www.dieboldnixdorf.com/DNSeries).