

DN Series® 500VA

Freistehendes Dual Tower Cash-Recycling System



Verändern Sie mit dem DN Series 500 Dual Tower Cash-Recycling System die Art und Weise, wie Ihre Kunden Bankgeschäfte tätigen.

Dieser Lobby Geldautomat wird von zwei unserer weltweit bewährten Cash Engines angetrieben – dem Auszahlungsmodul CMD V6A der 6. Generation und dem Cash Recycling Modul RM4V der 4. Generation. Darüber hinaus bietet er erweiterte Funktionalitäten für maximale Verfügbarkeit und höchsten Komfort: Eröffnen Sie Ihren Kunden ein größeres Serviceangebot, mehr Vernetzung und mehr Möglichkeiten, Ihre Leistungen genau dann zu nutzen, wann und wo sie benötigt werden.



Mehr Integration

Eine einheitliche Plattform, unterstützt durch branchenführende Software und Services, sorgt für eine nahtlose Integration in das Ökosystem Ihrer Kanäle.



Mehr Personalisierung

Das ansprechende, konsistente, forschungsbasierte Design in Kombination mit der leistungsstarken Vynamic® Software ermöglicht es Ihnen, an der Schnittstelle zwischen physischen und digitalen Kanälen persönlich mit Ihren Kunden in Kontakt zu treten.



Mehr Verfügbarkeit

Die DN AllConnect® Data Engine, eine intelligente, datengesteuerte Service-Architektur, maximiert die Verfügbarkeit des weltweit bewährten Auszahlungsmoduls der 6. Generation und des Bargeld-Recyclingmoduls der 4. Generation.



Mehr Effizienz

Betreiben Sie Ihr Bargeld-Ökosystem so effizient wie möglich – mit der höchsten Einzahlungs-, Recycling- und Auszahlkapazität am Markt.



Mehr Nachhaltigkeit

Die DN Series® minimiert den Energieverbrauch, reduziert Service- und Bargeldtransporte, optimiert Ressourcen und unterstützt so Ihre Nachhaltigkeitsziele in jedem Schritt.



Mehr Zukunftsfähigkeit

Bei Bedarf können integrierte Funktionen wie Scheckeinreichung, Münzausgabe, Dokumentendruck und Interactive Teller Module (ITM) konfiguriert werden.



Mehr Sicherheit

Mehrschichtige Sicherheitsfunktionen schützen vor bekannten und neuen physischen Bedrohungen sowie Daten- und Cyberbedrohungen.



**BARGELD- UND MEDIEN RECYCLER
+ AUSZÄHLER****RM4 Engine
(Recycling-Modul der 4. Generation)**

- Einzahlung/Auszahlung von bis zu 300-Noten-Bündel
- 4+1 [4 Recycling-Kassetten + 1 Annahmekassette]
- 420 mm Notenkapazität pro Recyclingkassette
- 420 mm Notenkapazität pro Annahmekassette
- Doppel Recyclingkassette: 195 mm und 139 mm Notenkapazität für das Recycling in einer einzigen Kassette
- Recycling und All In Kassette: 195 mm für Recycling und 139 mm Notenkapazität für die Annahme in einer Kassette
- Recycling von bis zu 8 Denominationen
- Zwei Mehrzweckbehälter
- Fremdkörper-Erkennung
- Konform mit EZB-Banknotenvvalidierung

**CMD-V6A Engine
(6. Generation Geld- & Medien Ausgabe)**

- Auszahlung von bis zu 110-Noten-Bündel
- Bis zu 4 Kassetten
- 340 mm Notenkapazität pro Kassette
- Retract-/Reject-Behälter oder Kassette mit Trennwand

Check Deposit Module

- Einzahlung von bis zu 30 Schecks in einem Bündel
- 4-Wege-MICR + OCR-Erkennung
- Bis zu 126 mm Behälterkapazität
- Retract-Behälter für bis zu 30 Stück

Münz-Modul

- Münzausgabe (4 Ausgabefächer)

INTERAKTIVES SCHALTER-MODUL

- ID Leser
- Pass-/ID Scanner
- Unterschriftenpad
- Kabelloser Hörer

ERWEITERTE SICHERHEIT**Physisch**

- Portrait-, Geldausgabe- und Umgebungs-Überwachungskameras
- Sicherheitstresore: CEN I, CEN III GasEx, CEN IV GasEx
- Verschiedene Alarmoptionen
- Anti-Fraud System
- Elektronische oder mechanische Tresorschlösser
- Anti-Cash-Trapping-Sensor

Daten

- Sicherheitsspiegel für Benutzer
- Encrypted PIN Pad (EPP)
- EPP-Sichtschutz
- Anti Skimming Kartenleser

Virtuell

- Verschlüsselte Gerätekommunikation
- Basis-Endgerätesicherheit
- Intelligente Bedienerauthentifizierung über CryptA Stick
- Vynamic® Security
- Trusted Platform Module (TPM)

Prozessor

- Intel® i5
- Intel® Active Management Technology (AMT)
- SSD

Kundeninteraktion

- Barrierefreiheit gemäß regionaler Anforderungen an Höhe und Erreichbarkeit
- Audio-Optionen
- Beleuchtete Benutzerführung

Karten- und**Identifikationsverarbeitung**

- Motorisierter EMV, DIP und/oder kontaktloser Kartenleser
- Barcode Scanner 1D/2D
- Fingerprint-Leser

Drucker

- 80 mm Thermo-Bondrunder
- Journaldrucker
- A4-Auszugsdrucker

Serviceability

- Front- und Rearload
- Integriert in die DN AllConnect® Services Architektur

Plattform-Software und Betriebssystem n

- ProBase/C
- Windows®

Anwendungs-Software

- Vynamic® Software

**Abmessungen (HxBxT) in Millimeter**

1495 mm x 930 mm x 1130 mm
(58.9 in x 36.6 in x 44.5 in)

Siehe Installationshandbuch für andere Konfigurationen und Installationsparameter

*Komponenten und Technologien variieren je nach Region und unterliegen der Verfügbarkeit