

# Built to Connect. Built for More.™

Mit größter Funktionalität auf kleinster Stellfläche sorgt der DN Series 200V für mehr Effizienz in Ihrer Filiale. Das System schafft ein besonderes Transaktionserlebnis für Bankkunden und bietet Ihnen eine flexible Plattform, die die heutigen Anforderungen und die Vision von morgen erfüllt.

Das System basiert auf dem innovativen Recycling Modul der 4. Generation (RM4V) und steht für hohe Performance sowie verbesserte Verfügbarkeit. Die Möglichkeit duale Kassetten einzusetzen, erhöht die Flexibilität und erlaubt das Recycling von bis zu acht Denominationen. Optional wird die Funktion Münzauszahlung bereitgestellt. Durch das modulare Konzept können neue Features und Services einfach und schnell ergänzt werden.



## Mehr Personalisierung

Als Ergebnis umfangreicher Kundenbefragungen bietet das ansprechende, einheitliche Design einzigartige Möglichkeiten der Markenintegration und Lichtgestaltung.



## Mehr Integration

Eine einheitliche Plattform, unterstützt von führender Software und innovativen Services, ermöglicht eine reibungslose Integration in die Ökosysteme von Banken.



## Mehr Verfügbarkeit

Die intelligente datengesteuerte DN AllConnect™ Service Architektur sorgt für maximale Verfügbarkeit des weltweit bewährten Recyclingmoduls der 4. Generation.



## Mehr Effizienz

Die größere All-Box im System und unsere umfassenden CCMS-Lösungen optimieren den Bargeldkreislauf, minimieren die WDL-Stopps und maximieren das Kundenerlebnis dank weniger Offline-Zeiten.



## Mehr Zukunftssicherheit

Unsere skalierbare, modulare Plattform bietet die Flexibilität, den Anforderungen der Bankkunden heute und zukünftig gerecht zu werden.



## Mehr Sicherheit

Mehrschichtige Sicherheitsfeatures schützen gegen traditionelle und zunehmend aufkommende physische, Daten- und Cyberbedrohungen.



## Technische Daten

### PLATTFORMÜBERGREIFENDE CASH- UND SCHECK-MODULE

#### RM4V

##### (Recycling Modul der 4. Generation)

- Ein /Auszahlung von Bündeln mit 300 Banknoten
- 4+1 [4 Single oder Dual Recycling Kassetten + 1 All Box]
- maximale Füllhöhe je Single Recycling Kassette: 420mm (bis zu 3.500 Noten)
- maximale Füllhöhe je Dual Recycling Kassette: 330mm (bis zu 2.500 Noten in einem oberen Kompartiment mit 193mm/1.500 Noten und einem unteren Kompartiment mit 139mm/1.000 Noten)
- maximale Füllhöhe der All Box: 420mm (bis zu 3.500 Noten)
- 2 konfigurierbare Einzahlfächer
- Recycling von bis zu 8 Denominationen
- Fremdkörpererkennung
- Banknotenprüfung gemäß EZB

#### MÜNZ-MODUL

- Münzausgabe [4 Ausgabefächer]

### ERHÖHTE SICHERHEIT

#### Physisch

- Portrait-, Geldausgabe- und Umgebungs-Überwachungskameras
- Security Safes: UL 291 Level 1, CEN I – IV, CEN I EX Gas, CEN III EX Gas, CEN IV EX Gas
- Verschiedene Alarm Optionen
- Anti-Fraud System
- Elektronische oder mechanische Tresorschlösser
- Verriegelungsmechanismen für das Recycling-Kopfmodul
- Anti-Cash-Trapping Sensor
- Sprengschutz

#### Daten

- Sicherheitsspiegel
- Encrypted Pin Pad (EPP)
- EPP Sichtschutz
- Anti-Skimming Optionen: Secure Pack 1,2,3
- Beleuchteter Sichtschutz an den Seiten

#### Virtuell

- Verschlüsselte Kommunikation zwischen Modulen
- Basis-Endgerätesicherheit
- Intelligente Bedienerauthentifizierung über CryptTA Stick
- DN Vynamic™ Security Suite
- Trusted Platform Module (TPM)

#### BILDSCHIRM

- 15" Display mit Funktionstasten und / oder Touchscreen
- 19" Portrait- oder Landscape-Touchscreen
- Vandalismusgeschützter Monitor
- Multitouch
- Standard- oder High-Bright LCD
- Sichtschutzfilter

#### PROZESSOR

- Intel® Celeron, i3 oder i5
- Festplatten- oder Solid State-Laufwerke
- DVD-Laufwerk

#### KUNDENINTERAKTION

- Barrierefreiheit gemäß regionaler Anforderungen
- Kopfhörer oder Headset-Anschluss
- Benutzerführung mit individueller Farb- und Lichtgestaltung

#### KARTEN- UND IDENTIFIKATIONSVERARBEITUNG

- EMV-fähiger Kartenleser motorisiert oder Dip und/oder kontaktloser Kartenleser
- Barcode Scanner 1D/2D
- Fingerprint-Leser

#### DRUCKER

- 80 mm Thermal Bondrunder optional mit Retract
- Journal Drucker

#### Serviceability

- Front- oder Rearload
- 10,1" Service Display
- Integriert in DN AllConnect Services™ Architecture

### PLATTFORM SOFTWARE & BETRIEBSSYSTEM

- ProBase/C 1.4
- Windows® 7 und 10

### ANWENDUNGS-SOFTWARE

- DN Vynamic Software Suite



#### Abmessungen (HxBxT) in Millimeter

1445 mm x 450 mm x 1035 mm (UL)

1445 mm x 500 mm x 1035 mm (CEN)

Siehe Installationsanleitung für weitere Konfigurationen und Installationsparameter