

Built to Connect. Built for More.™

Der DN Series 400C bietet Ihren Geschäftskunden Banking in neuer Dimension mit einem erweiterten Funktionenspektrum, mehr Personalisierung und hoher Verfügbarkeit.

Der DN Series 400C wurde auf einer skalierbaren Plattform entwickelt und basiert auf dem innovativen Auszahlmodul der 6. Generation (CMD-V6C). Die Integration in unser einzigartiges Cash Cycle Management System (CCMS) sorgt für einen effizienteren Bargeldkreislauf und deutliche Einsparungen der Cash-Handling Kosten. Das System lässt sich flexibel zu einem Cash Recycling System aufrüsten, ohne dass die Stellfläche sich ändert. Optional wird die Funktion Münzein- und -auszahlung angeboten.



Ansprechendes, einheitliches Design - ein Ergebnis umfangreicher Kundenbefragungen, verbunden mit einzigartigen Möglichkeiten der Markenintegration und Lichtgestaltung.



Eine gemeinsame Plattform, unterstützt von führender Software und innovativen Services, ermöglicht eine reibungslose Integration in die Ökosysteme der Banken.



Die intelligente datengesteuerte DN AllConnect™ Service Architektur sorgt für maximale Verfügbarkeit des weltweit bewährten Auszahlmoduls der 6. Generation.



Unsere umfassenden CCMS-Lösungen optimieren den Bargeldkreislauf, minimieren die WDL-Stops und maximieren das Kundenerlebnis dank weniger Offline-Zeiten.



Unsere skalierbare, modulare Plattform bietet die Flexibilität, den Anforderungen der Bankkunden heute und zukünftig gerecht zu werden.



Mehrschichtige Sicherheitsfeatures schützen gegen traditionelle und zunehmend aufkommende physische, Daten- und Cyberbedrohungen.



Technische Daten

BANKNOTENVERARBEITUNG

CMD-V6C

(Auszahlmodul der 6. Generation)

- Auszahlung von Bündeln mit bis zu 110 Banknoten
- Bis zu 5 Kassetten
- Maximale Füllhöhe je Kassette: 300 mm
- Retract/Reject Fach
- Intelligente Kassetten (CCMS)
- Reject-Zwischenspeicher

MÜNZ-MODULE

- Münzausgabe (4 hopper)
- Münzausgabe (8-hopper) Sidecar
- Münzeinzahlung Sidecar

ERHÖHTE SICHERHEIT

Physisch

- Portrait-, Geldausgabe- und Umgebungs-Überwachungskameras
- Security Safes: UL 291 Level 1, CEN I – IV, CEN I EX Gas, CEN III EX Gas, CEN IV EX Gas
- Verschiedene Alarm Optionen
- Anti-fraud System
- Elektronische oder mechanische Tresorschlösser
- Anti-Cash-Trapping Sensor
- Sprengschutz

Daten

- Sicherheitsspiegel
- Encrypted Pin Pad (EPP)
- EPP Sichtschutz
- Anti-Skimming Optionen: Secure Pack 1, 2, 3
- Beleuchteter Sichtschutz an den Seiten

Virtuell

- Verschlüsselte Kommunikation zwischen Modulen
- Basis-Endgerätesicherheit
- Intelligente Bedienerauthentifizierung über CryptA Stick
- DN Vynamic™ Security Suite
- Trusted Platform Module (TPM)

BILDSCHIRM

- 15" Bildschirm mit Funktionstasten und /oder Touchscreen
- 19" Portrait- oder Landscape-Touchscreen
- Vandalismus-geschützter Monitor
- Multitouch
- Standard- oder High-Bright LCD
- Sichtschutzfilter

PROZESSOR

- Intel® Celeron, i3 oder i5
- Festplatten- oder Solid State-Laufwerke
- DVD-Laufwerk

KUNDENINTERAKTION

- Barrierefreiheit: entspricht regionalen Anforderungen
- Kopfhörer oder Headset-Anschluss
- Zwei-Wege Videokamera/Mikrofon
- Benutzerführung mit individueller Farb- und Lichtgestaltung

KARTEN- UND IDENTIFIKATIONSVERARBEITUNG

- EMV-fähiger Kartenleser motorisiert oder Dip und/oder kontaktloser Kartenleser
- Barcode Scanner 1D/2D
- Fingerprint-Leser

DRUCKER

- 80 mm Thermal Bondrucker optional mit Retract
- Journal Drucker, Kontoauszugs- oder Sparbuchdrucker

Serviceability

- Front- oder Rearload
- 10,1" Service Display
- Integriert in DN AllConnect Services™ Architecture

Plattform Software & Betriebssystem

- ProBase/C 1.4
- Windows® 7 und 10

ANWENDUNGS-SOFTWARE

- DN Vynamic Software Suite



Abmessungen (HxBxT) in Millimeter
1495 mm x 500 mm x 1035 mm (UL)/(CEN)

Siehe Installationsanleitung für weitere Konfigurationen und Installationsparameter