

Built to Connect. Built for More.™

Der DN Series 450A bietet Ihren Geschäftskunden Banking in neuer Dimension mit einem erweiterten Funktionenspektrum, mehr Personalisierung und hoher Verfügbarkeit.

Der DN Series 450A wurde auf einer skalierbaren Plattform entwickelt und basiert auf dem innovativen Auszahlmodul der 6. Generation (CMD-V6A). Das System lässt sich flexibel zu einem Cash Recycling System aufrüsten, ohne dass die Stellfläche sich ändert. Optional wird die Funktion Münzausgabe angeboten.



Mehr Personalisierung

Als Ergebnis umfangreicher Kundenbefragungen bietet das ansprechende, einheitliche Design einzigartige Möglichkeiten der Markenintegration und Lichtgestaltung.



Mehr Integration

Eine einheitliche Plattform, unterstützt von führender Software und innovativen Services, ermöglicht eine reibungslose Integration in die Ökosysteme der Banken.



Mehr Verfügbarkeit

Die intelligente datengesteuerte DN AllConnect™ Service Architektur sorgt für maximale Verfügbarkeit des weltweit bewährten Auszahlmoduls der 6. Generation.



Mehr Effizienz

Neue Funktionalitäten bieten neue Möglichkeiten, Transaktionen zu migrieren und Konsumenten am Selbstbedienungsterminal abzuholen.



Mehr Zukunftssicherheit

Unsere skalierbare, modulare Plattform bietet die Flexibilität, den Anforderungen der Bankkunden heute und zukünftig gerecht zu werden.



Mehr Sicherheit

Mehrschichtige Sicherheitsfeatures schützen gegen traditionelle und zunehmend aufkommende physische, Daten- und Cyberbedrohungen.



Technische Daten

BANKNOTENVERARBEITUNG

CMD-V6A

(Auszahlmodul der 6. Generation)

- Auszahlung von Bündeln mit bis zu 110 Banknoten
- Bis zu 4 Kassetten
- Maximale Füllhöhe je Kassette: 340 mm
- Retract/Reject Fach

MÜNZ-MODULE

- Münzausgabe (4 Ausgabefächer)
- Münzausgabe (8 Ausgabefächer)

ERHÖHTE SICHERHEIT

Physisch

- Portrait-, Geldausgabe- und Umgebungs-Überwachungskameras
- Security Safes: UL 291 Level 1, CEN I – IV, CEN I EX Gas, CEN III EX Gas, CEN IV EX Gas
- Verschiedene Alarmoptionen
- Anti-Fraud System
- Elektronische oder mechanische Tresorschlösser
- Zugriffskontrolle für das Auszahl-Kopfmodul
- Anti-Cash-Trapping Sensor
- Sprengschutz

Daten

- Sicherheitsspiegel
- Encrypted Pin Pad (EPP)
- EPP Sichtschutz
- Anti-Skimming Optionen: Secure Pack 1, 2, 3

Virtuell

- Verschlüsselte Kommunikation zwischen Modulen
- Basis-Endgerätesicherheit
- Intelligente Bedienerauthentifizierung über CryptA Stick
- DN Vynamic™ Security Suite
- Trusted Platform Module (TPM)

BILDSCHIRM

- 15" Bildschirm mit Funktionstasten und /oder Touchscreen
- 19" Landscape- Touchscreen
- Vandalismusgeschützter Monitor
- Multitouch
- Standard- oder High-Bright LCD
- Sichtschutzfilter

PROZESSOR

- Intel® Celeron, i3 oder i5
- Festplatten- oder Solid State-Laufwerke
- DVD-Laufwerk

KUNDENINTERAKTION

- Barrierefreiheit gemäß regionaler Anforderungen
- Kopfhörer oder Headset-Anschluss
- Zwei-Wege Videokamera/Mikrofon
- Benutzerführung mit individueller Farb- und Lichtgestaltung

KARTEN- UND IDENTIFIKATIONSVERARBEITUNG

- EMV-fähiger Kartenleser motorisiert oder Dip und/oder kontaktloser Kartenleser
- Barcode Scanner 1D/2D
- Fingerprint-Leser

DRUCKER

- 80 mm Thermal Bondrucker optional mit Retract
- Journal Drucker, Kontoauszugs- oder Sparbuchdrucker

Serviceability

- Rearload
- 10,1" Service Display
- Integriert in DN AllConnect Services™ Architecture

Plattform Software & Betriebssystem

- ProBase/C 1.4
- Windows® 7 und 10

ANWENDUNGS-SOFTWARE

- DN Vynamic Software Suite



Abmessungen (HxB) in Millimeter
(Wandöffnung)
700 x 610

Siehe Installationsanleitung für weitere Konfigurationen und Installationsparameter