

# Built to Connect. Built for More.™

Der DN Series 450C bietet Ihren Geschäftskunden Banking in neuer Dimension mit einem erweiterten Funktionenspektrum, mehr Personalisierung und hoher Verfügbarkeit.

Der DN Series 450C wurde auf einer skalierbaren Plattform entwickelt und basiert auf dem innovativen Auszahlmodul der 6. Generation (CMD-V6C). Die Integration in unser einzigartiges Cash Cycle Management System (CCMS) sorgt für einen effizienteren Bargeldkreislauf und deutliche Einsparungen der Cash-Handling Kosten. Das System lässt sich flexibel zu einem Cash Recycling System aufrüsten, ohne dass die Stellfläche sich ändert. Optional wird die Funktion Münzausgabe angeboten.



Ansprechendes, einheitliches Design - ein Ergebnis umfangreicher Kundenbefragungen, verbunden mit einzigartigen Möglichkeiten der Markenintegration und Lichtgestaltung.



Eine einheitliche Plattform, unterstützt von führender Software und innovativen Services, ermöglicht eine reibungslose Integration in die Ökosysteme der Banken.



Die intelligente datengesteuerte DN AllConnect™ Service Architektur sorgt für maximale Verfügbarkeit des weltweit bewährten Auszahlmoduls der 6. Generation.



Unsere umfassenden CCMS-Lösungen optimieren den Bargeldkreislauf, minimieren die WDL-Stopsps und maximieren das Kundenerlebnis dank weniger Offline-Zeiten.



Unsere skalierbare, modulare Plattform bietet die Flexibilität, den Anforderungen der Bankkunden heute und zukünftig gerecht zu werden.



Mehrschichtige Sicherheitsfeatures schützen gegen traditionelle und zunehmend aufkommende physische, Daten- und Cyberbedrohungen.



# Technische Daten

## BANKNOTENVERARBEITUNG

### CMD-V6C

#### (Auszahlmodul der 6. Generation)

- Auszahlung von Bündeln mit bis zu 110 Banknoten
- Bis zu 5 Kassetten
- Maximale Füllhöhe je Kassette: 300 mm
- Retract/Reject Fach
- Intelligente Kassetten (CCMS)
- Reject-Zwischenspeicher

### MÜNZ-MODULE

- Münzausgabe (4 hopper)
- Münzausgabe (8-hopper)

## ERHÖHTE SICHERHEIT

### Physisch

- Portrait-, Geldausgabe- und Umgebungs-Überwachungskameras
- Security Safes: UL 291 Level 1, CEN I – IV, CEN I EX Gas, CEN III EX Gas, CEN IV EX Gas
- Verschiedene Alarm Optionen
- Anti-fraud System
- Elektronische oder mechanische Tresorschlösser
- Zugriffskontrolle für das Auszahl-Kopfmodul
- Anti-Cash-Trapping Sensor
- Sprengschutz

### Daten

- Sicherheitsspiegel
- Encrypted Pin Pad (EPP)
- EPP Sichtschutz
- Anti-Skimming Optionen: Secure Pack 1, 2, 3

### Virtuell

- Verschlüsselte Kommunikation zwischen Modulen
- Basis-Endgerätesicherheit
- Intelligente Bedienerauthentifizierung über CryptA Stick
- DN Vynamic™ Security Suite
- Trusted Platform Module (TPM)

## BILDSCHIRM

- 15" Bildschirm mit Funktionstasten und /oder Touchscreen
- 19" Landscape- Touchscreen
- Vandalismus-geschützter Monitor
- Multitouch
- Standard- oder High-Bright LCD
- Sichtschutzfilter

## PROZESSOR

- Intel® Celeron, i3 oder i5
- Festplatten- oder Solid State-Laufwerke
- DVD-Laufwerk

## KUNDENINTERAKTION

- Barrierefreiheit: entspricht regionalen Anforderungen
- Kopfhörer oder Headset-Anschluss
- Zwei-Wege Videokamera/Mikrofon
- Benutzerführung mit individueller Farb- und Lichtgestaltung

## KARTEN- UND IDENTIFIKATIONSVERARBEITUNG

- EMV-fähiger Kartenleser motorisiert oder Dip und/oder kontaktloser Kartenleser
- Barcode Scanner 1D/2D
- Fingerprint-Leser

## DRUCKER

- 80 mm Thermal Bondrucker optional mit Retract
- Journal Drucker, Kontoauszugs- oder Sparbuchdrucker

## Serviceability

- Rearload
- 10,1" Service Display
- Integriert in DN AllConnect Services™ Architecture

## Plattform Software & Betriebssystem

- ProBase/C 1.4
- Windows® 7 und 10

## ANWENDUNGS-SOFTWARE

- DN Vynamic Software Suite



Abmessungen (HxB) in Millimeter  
(Wandöffnung)  
700 x 610

Siehe Installationsanleitung für weitere Konfigurationen und Installationsparameter