

Built to Connect. Built for More.™

Der DN Series 470A bietet Ihren Kunden ein komfortables und sicheres Benutzererlebnis am Autoschalter.

Das System wurde auf einer skalierbaren Plattform entwickelt und basiert auf dem innovativen Auszahlmodul der 6. Generation (CMD-V6A), mit dem eine hohe Verfügbarkeit sichergestellt wird.



Mehr Personalisierung

Als Ergebnis umfangreicher Kundenbefragungen bietet das ansprechende, einheitliche Design einzigartige Möglichkeiten der Markenintegration und Lichtgestaltung.



Mehr Verfügbarkeit

Die intelligente datengesteuerte DN AllConnect™ Service Architektur sorgt für maximale Verfügbarkeit des weltweit bewährten Auszahlmoduls der 6. Generation.



Mehr Zukunftssicherheit

Unsere skalierbare, modulare Plattform bietet die Flexibilität, den Anforderungen der Bankkunden heute und zukünftig gerecht zu werden.



Mehr Integration

Eine einheitliche Plattform, unterstützt von führender Software und innovativen Services, ermöglicht eine reibungslose Integration in die Ökosysteme der Banken.



Mehr Effizienz

Neue Funktionalitäten bieten neue Möglichkeiten, Transaktionen zu migrieren und Konsumenten am Selbstbedienungsterminal abzuholen.



Mehr Sicherheit

Mehrschichtige Sicherheitsfeatures schützen gegen traditionelle und zunehmend aufkommende physische, Daten- und Cyberbedrohungen.



Technische Daten

BANKNOTENVERARBEITUNG

CMD-V6A

(Auszahlmodul der 6. Generation)

- Auszahlung von Bündeln mit bis zu 110 Banknoten
- Bis zu 4 Kassetten
- Maximale Füllhöhe je Kassette: 340 mm
- Retract/Reject Fach

ERHÖHTE SICHERHEIT

Physisch

- Portrait-, Geldausgabe- und Umgebungs-Überwachungskameras
- Security Safes: UL 291 Level 1, CEN I
- Basis-Alarmoptionen
- Anti-Fraud System
- Elektronische oder mechanische Tresorschlösser
- Anti-Cash-Trapping Sensor
- Zugriffskontrolle für das Recycling-Kopfm modul
- Sprengschutz

Daten

- Sicherheitsspiegel
- Encrypted Pin Pad (EPP)
- Anti-Skimming Optionen: Secure Pack 1, 2, 3

Virtuell

- Verschlüsselte Kommunikation zwischen Modulen
- Basis-Endgerätesicherheit
- Intelligente Bedienerauthentifizierung über CryptA Stick
- DN Vynamic™ Security Suite
- Trusted Platform Module (TPM)

BILDSCHIRM

- 15" Bildschirm mit Funktionstasten und /oder Touchscreen
- 19" Landscape- Touchscreen
- Vandalismusgeschützter Monitor
- Multitouch
- High-Bright LCD
- Sichtschutzfilter

PROZESSOR

- Intel® Celeron, i3 oder i5
- Festplatten- oder Solid State-Laufwerke
- DVD-Laufwerk

KUNDENINTERAKTION

- Barrierefreiheit gemäß regionaler Anforderungen
- Kopfhörer oder Headset-Anschluss
- Zwei-Wege Videokamera/Mikrofon
- Benutzerführung mit individueller Farb- und Lichtgestaltung

KARTEN- UND IDENTIFIKATIONSVERARBEITUNG

- EMV-fähiger Kartenleser motorisiert oder Dip und/oder kontaktloser Kartenleser
- Barcode Scanner 1D/2D
- Fingerprint-Leser

DRUCKER

- 80 mm Thermal Bondrucker optional mit Retract

Serviceability

- Rearload
- 10,1" Service Display
- Integriert in DN AllConnect ServicesSM Architecture

Plattform Software & Betriebssystem

- ProBase/C 1.4
- Windows® 7 und 10

ANWENDUNGS-SOFTWARE

- DN Vynamic Software Suite



Abmessungen (HxB) in Millimeter
(Wandöffnung)
638 x 660

*Siehe Installationsanleitung für weitere Konfigurationen und Installationsparameter