

Built to Connect. Built for More.™

Outdoor Geldautomat mit kleinster Stellfläche bietet Kunden größtmögliche Funktionalität und Resistenz auch bei extremen Klima.

Auf einer skalierbaren Plattform entwickelt und ausgestattet mit dem innovativen Auszahlmodul der 6. Generation (CMD-V6A), bietet der DN Series 230A Kunden ein komfortables und sicheres Benutzererlebnis an Standorten, an denen Bargeld benötigt wird - beispielsweise in der Nähe von Touristenattraktionen, Einkaufsstraßen, Bars oder Restaurants. Der Geldautomat hält extremen Wetterbedingungen stand und bietet höchste Verfügbarkeit, unabhängig von den klimatischen Bedingungen.



Mehr Personalisierung

Ansprechendes Design an attraktiven Standorten mit vielen Besuchern in Verbindung mit leistungsstarkem Vynamic Marketing™ ermöglicht es Ihnen, persönlich mit Kunden in Kontakt zu treten.



Mehr Integration

Eine gemeinsame Plattform, unterstützt von führender Software und innovativen Services, ermöglicht eine reibungslose Integration in die Ökosysteme der Banken.



Mehr Verfügbarkeit

Die intelligente datengesteuerte DN AllConnect™ Service Architektur sorgt für maximale Verfügbarkeit des weltweit bewährten Auszahlmoduls der 6. Generation.



Mehr Effizienz

Neue Funktionalität bietet neue Möglichkeiten zur Migration von Transaktionen und die Einbindung von Bankkunden in den Selbstbedienungskanal.



Mehr Zukunftssicherheit

Ausgestattet mit der neuesten Technologie und so designt, dass spätere Funktions-Upgrades zu jedem Zeitpunkt in der Zukunft möglich sind.



Mehr Sicherheit

Mehrschichtige Sicherheitsfeatures schützen gegen traditionelle und zunehmend aufkommende physische, Daten- und Cyberbedrohungen.



Technische Daten

BANKNOTENVERARBEITUNG

CMD-V6A

(Auszahlmodul der 6. Generation)

- Auszahlung von Bündeln mit bis zu 110 Banknoten
- Bis zu 4 Kassetten
- 340 mm maximale Füllhöhe je Kassette
- Retract/Reject Fach

ERHÖHTE SICHERHEIT

Physisch

- Portrait, Geldausgabe-, Umgebungs- und Third-Party-Kameras
- Security Safes: CEN I, CEN III Ex Gas, CEN IV Ex Gas
- Verschiedene Alarm Optionen
- Anti-Fraud System
- Elektronische oder mechanische Tresorschlösser
- Anti-Cash Trapping Sensor
- Sprengschutz

Daten

- Sicherheitsspiegel
- Encrypted Pin Pad (EPP)
- EPP Sichtschutz
- Anti-Skimming Optionen: Secure Pack 1, 2, 3 oder ActivEdge™

Virtuell

- Verschlüsselte Kommunikation zwischen Modulen
- Basis-Endgerätesicherheit
- Intelligente Bedienerauthentifizierung über CryptA Stick
- DN Vynamic™ Security Suite
- Trusted Platform Module (TPM)

Vollständig für Außenbereiche geeignet

- Mit AC & Heizung: -40 to +50°C
- Mit Heizung, ohne AC: -40 to +40°C
- Ohne AC & ohne Heizung: +5 to +40°C

Bildschirm

- 15-Zoll mit Funktionstasten und/oder Touchscreen
- Vandalismus-geschützter Bildschirm
- Multitouch
- Standard oder High-Bright LCD
- Sichtschutzfilter

Prozessor

- Intel® Celeron, i3, oder i5
- Intel® Active Management Technology (AMT)
- Festplatten- oder Solid State-Laufwerke
- DVD Laufwerk

KUNDENINTERAKTION

- Barrierefreiheit: entspricht regionalen Anforderungen (ADA konform)
- Kopfhörer oder Headset-Anschluss
- Benutzerführung mit individueller Farb- und Lichtgestaltung

KARTEN- UND IDENTIFIKATIONSVERARBEITUNG

- EMV-fähiger Kartenleser motorisiert oder Dip, ActivEdge™ und/oder kontaktloser Kartenleser
- Barcode Scanner 1D/2D
- Fingerprint-Leser

DRUCKER

- 80 mm Thermal Bondrunder optional mit Retract
- Journal Drucker

Serviceability

- Frontload
- Integriert in DN AllConnect ServicesSM Architecture

Plattform Software & Betriebssystem

- ProBase/C 1.4
- Windows® 7 und 10

Anwendungssoftware

- DN Vynamic Software Suite



Abmessungen (HxBxT)
1566 mm x 500 mm x 868 mm
(61.7 in x 19.7 in x 34.2 in)

Siehe Installationsanleitung für weitere Konfigurationen und Installationsparameter